

MIDLAND MARINE 15W-40 22713

Midland Marine 15W-40 er delsyntetisk motorolie med højrafineret mineralbaseolie og syntetiske komponenter. Specielt udviklet til diesel- og benzin-motorer med hårde arbejdsvilkår. Additivpakken med TBN (Total Base Number) 10 reducerer slitage på grund af korrosion og holder motoren ren for sodpartikler. Specielt udvalgte additiver med lavfriktionsegenskaber. Ekstremt varmebestandig.

Rekommanderes til følgende bådmotorer:

- Marinediesel • Ford • Chevrolet • Chrysler • Caterpillar • Cummins • Mack
- Mercury • Detroit Diesel • Volvo • Perkins • Yanmar • Indmar

- Opfylder de nye krav til **EURO 4** og **ACEA E7** og de nye generation miljødieselmotorer med **EGR (exhaust gas recirculation)** og **DPF (diesel particle filter)**

PRODUKTFAKTA

Emballage	4 liter, 6 stk/karton
Specifikationer	API CI-4/ SL ACEA A3-02, B3-98 (l. 2), B4-02, E3-96 (l. 3), E5-02, E7-04 Global DHD-1 Marinediesel MACK EO-M Plus MAN 3275, RVI RLD VOLVO VDS 3 DaimlerChrysler 228.3, 229.1 Cummins CES 20072/77/78
Performance Level	VW 505.00
SAE-klasse	15W-40
Viskositet cp @ -25°C	6760
Viskositet cp @ 40°C	94.75
Viskositet cst @ 100°C	14.22
Viskositetsindeks	155
TBN (Total Base Number)	10
Sulfat askhalt	1.1
Laveste flydepunkt, °C	-36
Flammepunkt, °C	226
Densitet kg/lt	0.87

