

MIDLAND AXCEPT 5W-30 21721

Midland Axcept 5W-30 er en "Synthetic Blend"-motorolie til benzin- og dieselmotorer. Specielt udviklet i samarbejde med OPEL/ GM for at opnå gode høj- og lavtemperateregenskaber, maksimal beskyttelse for motoren samt lavere motorfriktion med øget effekt og mindre olieforbrug. Høj stabilitet ved høje temperaturer reducerer dannelsen af aflejringer og forbedrer olieflowet med bedre smøring til følge.

- ECO Service Flex-serviceintervaller til de aktuelle OPEL/ GM-modeller
- Giver en motor, der starter let, og glimrende beskyttelse ved forskellige driftstemperaturer
- Mindre olieforbrug selv ved høj fart på grund af lav flygtighed
- Virkelig gode forskydnings- og varmestabile egenskaber, som forhindrer viskositetsnedbrydning

PRODUKTFAKTA

| | |
|----------------------------|--|
| Emballage | 1/1-beholder (205 liter) 1 liter, 12 stk./ karton |
| Standarder | API SL/ CF ACEA A3-02, B3-98 (Issue 2), B4-98 GM LL-A 025, LL-B 025 |
| Performance level | DaimlerChrysler 229.1 VW 502.00 505.00 |
| SAE-klasse | 5W-30 |
| Viskositet op ved -30°C | 5300 |
| Viskositet cst ved 40°C | 65.0 |
| Viskositet cst ved 100°C | 11,58 |
| HTHS | 3,6 |
| Viskositetsindeks | 175 |
| Laveste flydtemperatur, °C | -39 |
| Flammepunkt, °C | 220 |
| Densitet kg/l | 0,854 |

